

Otomatik Alçılama Makinesi

Automatic Embedding Machine

- Kaliteli Döküm için Homojen Alçı Karışımı
- Vakum ve Vibrasyonla Pürüzsüz Yüzey
- Kabarcıksız Alçılama, Güversesiz Döküm
- Kolay Kullanım ve Temizlik

- Homogenous Slurry for Quality Castings
- Superior Results with Vacuum and Vibration
- Bubble-free Embedding, Nodule-free Castings
- Easy Handling and Cleaning



TEKNİK DÖKÜM Kaplama Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Main Office: Peykhane Sok. Büyük Birol İş Hanı
No: 8 Çemberlitaş, 34126 İstanbul-TURKEY
Tel: +90 212 638 67 27-28 Fax: +90 212 638 33 13
www.teknikdokum.com

Kuyumcukent Branch: Atölye Bloğu, Zemin Kat, 1.Sok.
No:1, Yenibosna 34520 İstanbul-TURKEY
Tel: +90 212 603 01 43-50-53 Fax: +90 212 603 01 40
e-mail: info@teknikdokum.com

Otomatik Alçılama Makinesi

Otomatik alçılama makinesi döküm alçısının vakum altında suyla karıştırılıp, yine vakum altında el değmeden fanuslara doldurulmasını sağlar. Ayrıca, vibrasyonla da alçının mum modellerin yüzeyini iyice sarmasını mümkün kılar. Homojen bir alçı karışımı için en ideal çözümdür. Kolay, hızlı, yüksek kalitede alçılama imkânı ve basınçlı su tabancasıyla temizleme kolaylığı.

Automatic Embedding Machine

Automatic embedding machine achieves the tasks of sieving the investment powder, mixing the investment under vacuum and filling the flasks under vacuum and vibration. Best possible results with homogeneous investment slurry. Superior castings because of much better and solid embedding without any bubbles. Easy handling, very short investing cycles and easy cleaning.



Model	VACUMIX-3A	VACUMIX-4B	VACUMIX-5B	VACUMIX-6A	Model
Kapasite (kuru alçı)	8 kg	12 kg	15 kg	16 kg	Capacity (dry investment powder)
Kapasite (fanus adedi)	3	4	5	6	Capacity (number of flasks)
Maksimum Fanus Yüksekliği	280 mm	280 mm	280 mm	300 mm	Maximum Flask Height
Maksimum Düz Fanus Çapı	Ø 110 mm	Ø 120 mm	Ø 125 mm	Ø 125 mm	Maximum Plain Flask Diameter
Maksimum Flanşlı Fanus Çapı	Ø 100 mm	Ø 100 mm	Ø 110 mm	Ø 110 mm	Maximum Flanged Flask Diameter
Dış Boyutlar (e×b×y)	420 × 790 × 1410 mm	450 × 950 × 1630 mm	495 × 1075 × 1620 mm	510 × 1110 × 1650 mm	External Dimensions (w×l×h)
Net Toplam Ağırlık	155 kg	155 kg	170 kg	190 kg	Net Total Weight
Toplam Kurulu Güç	1.25 kW	1.25 kW	1.6 kW	1.6 kW	Total Installed Power
Gerilim	400 V AC 3~	400 V AC 3~	400 V AC 3~	400 V AC 3~	Voltage
Frekans	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	Frequency
Üst Karıştırıcı + Elek	+	-	-	+	Upper Mixer + Sieve