

Pnömatik Kauçuk Kalıplama Presi

- Hassas Sıcaklık Kontrolü
- Dijital Gösterge
- Devre Kesicili Zaman Saati
- Sabit Basınç Altında Pişirme
- Çarpılmadan, Mükemmel Kalıplama

Pneumatic Mold Rubber Vulcanizer

- Accurate Temperature Control
- Digital Display
- Timer with Auto Shut-off
- Vulcanization under Constant Pressure
- Perfect Molds without Deformation



TEKNİK DÖKÜM Kaplama Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Main Office: Peykhane Sok. Büyük Birol İş Hanı
No: 8 Çemberlitaş, 34126 İstanbul-TURKEY
Tel: +90 212 638 67 27-28 Fax: +90 212 638 33 13
www.teknikdokum.com

Kuyumcukent Branch: Atölye Bloğu, Zemin Kat, 1.Sok.
No:1, Yenibosna 34520 İstanbul-TURKEY
Tel: +90 212 603 01 43-50-53 Fax: +90 212 603 01 40
e-mail: info@teknikdokum.com

Pnömatik Kauçuk Kalıplama Presi

Kauçuk kalıpların pişirilmesi için tasarlanmış pnömatik bir pres. İki adet ısıtmalı alüminyum tablalar. Sağlam çelik yapı, yataklı dört mil sayesinde hep birbirine paralel kalan pleytler. Otomatik devre kesicili 120 dakikalık zaman saati. Göstergeli basınç regülatörü. Dijital sıcaklık kontrolü. Sabit sıcaklık ve basınç altında kauçukta minimum çekme ve mükemmel kalıplama.

Opsiyonel

- Dijital Zaman Saati

Pneumatic Mold Rubber Vulcanizer

Pneumatic vulcanizing press for making rubber molds. Aluminum heating platens both with heating element. Rigid steel body, four rods with bush bearings keeping platens horizontal. A 120 minute timer with automatic shut-off. Pressure regulator with gauge. Electronic control with digital display. Constant pressure & temperature to assure minimal shrinkage and perfect molds.

Optional

- Digital Timer



Model	VPP- 17/20*	VPP- 20/25**	Model
Maksimum Sıcaklık	200 °C	200 °C	Max. Temperature
Isıtıcı Tabla Ebadı	170x200 mm	200x250 mm	Size of Heating Platens
Tablalar Arası Açıklık	80 mm	80 mm	Max. Dist. Between Platens
Gerekli Hava Basıncı	6 bar	6 bar	Required Compressed Air
Güç	1250W	1250W	Power
Voltaj	230V AC	230V AC	Voltage
Frekans	50/60 Hz	50/60 Hz	Frequency
Dış Ölçüler (wxhxd)	330x280x480 mm	380x300x480 mm	Dimensions (wxhxd)
Ağırlık	40 kg	55 kg	Weight

* Çift sıcaklık kontrollü modeli de vardır. / Also available dual heat control model (VPP-17/20-2D)

** Çift sıcaklık kontrollü modeli de vardır. / Also available dual heat control model (VPP-20/25-2D)