

Döner Tablalı Alçı Pişirme Fırını

Revolving Burnout Furnace

- 99 Saate Kadar Önceden Programlanabilme
- 3 Ayrı Program Hafızası
- Her Programda 5 Sıcaklık Aşaması ve Isınma, Bekleme Süresi Ayarı
- Isıya Dayanıklı Paslanmaz Kamara ve Döner Tabla
- Minimum Isı Kaybı

YENİ!

Otomatik Egzos Fanı

YENİ!

Soğutma Sistemi

- Pre-programmable up to 99 Hours
- 3 Burnout Cycle Memory
- Each Cycle with 5 Ramp Temperatures, Ramp and Holding Time
- Heat Resistant Stainless Steel Revolving Plate & Heatin Chamber
- Minimum Heat Loss

NEW!

Automatic Exhaust Fan

NEW!

Cooling System



CE

TEKNİK DÖKÜM Kaplama Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Main Office: Peykhane Sok. Büyük Birol İş Hanı
No: 8 Çemberlitaş, 34126 İstanbul-TURKEY
Tel: +90 212 638 67 27-28 Fax: +90 212 638 33 13
www.teknikdokum.com

Kuyumcukent Branch: Atölye Bloğu, Zemin Kat, 1.Sok.
No:1, Yenibosna 34520 İstanbul-TURKEY
Tel: +90 212 603 01 43-50-53 Fax: +90 212 603 01 40
e-mail: info@teknikdokum.com

Döner Tablalı Alçı Pişirme Fırını

Mum modellerin eritilip kaybedilmesi ve döküm alçısının pişirilmesi için yüksek sıcaklığa dayanıklı paslanmaz çelik kamaralı hassas, homojen ısı dolaşımına emsalsiz bir fırın. Programlanabilir elektronik kontrol, dijital gösterge, arıza sinyal lambası, açma kapama şalteri, bir veya iki raflı döner tabla, fanusların konumlarını gösterir harici numarator disk, mum tahliye borusu, atık mum toplama kabı, otomatik egzoz fanı, soğutma sistemi sayesinde art arda hızlı yükleme imkanı.

Revolving Burnout Furnace

An ideal dewaxing and burnout furnace for investment flasks used in lost wax casting. Programmable electronic controller with digital display, on-off switch, fault indicator light, revolving plate with single or double-rack, external numerator plate indicating the flask position, high-temperature resistant stainless steel chamber and revolving plate, wax discharge pipe, lost wax collector, automatic fume exhaust and fast cooling system for quick loading.

Opsiyonel

- Pnömatik Kapı
- Tekerlek

Optional

- Pneumatic Doors
- Wheels



Model	DF-421	DF-422	DF-502	DF-622	Model
Fanus Kapasitesi (Ø 100mm düz)	11	20	30	53	Flask Capacity (plain Ø 100mm)
Fanus Kapasitesi (Ø 100mm flanşlı)	7	13	17	32	Flask Capacity (flanged Ø 100mm)
Dış Boyutlar (e × b × y)	1075×950×1915mm	1075×950×2165mm	1200×1070×2165mm	1210×1320×2355mm	External Dimensions (w × l × h)
Baca Yüksekliği	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm	Smoke Outlet Height
Kamara Boyutları (çap × y)	Ø 425 × 405 mm	Ø 425 × 650 mm	Ø 550 × 660 mm	Ø 670 × 720 mm	Chamber Dimensions (dia × h)
Raf Adedi	1	2	2	2	Number of Racks
Raf Çapı	Ø395 mm	Ø 395 mm	Ø 500 mm	Ø 620 mm	Rack Diameter
Raflar Arası Mesafe	-	270 mm	270 mm	300 mm	Distance Between Racks
Maksimum Çalışma Sıcaklığı	800 °C	800 °C	800 °C	800 °C	Maximum Operating Temperature
Tabla Devri (dakikada)	3 ¼	3 ¼	3 ¼	3 ¼	Turntable Speed (rpm)
Net Ağırlık	350 kg	430 kg	520 kg	680 kg	Net Weight
Kurulu Güç	6 kW	6,5 kW	9 kW	12 kW	Installed Power
Döndürme Motorunun Gücü	0,25 kW	0,25 kW	0,25 kW	0,37 kW	Power of Revolving Motor
Voltaj	400V AC, 3 phase	400V AC, 3 phase	400V AC, 3 phase	400V AC, 3 phase	Voltage
Frekans	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	Frequency